

MINILINE PRESSOSTATE HOCH - UND NIEDERDRUCK

FABRIKAT ELIWELL

SCHUTZART IP66 NACH DIN 32733

Standardanschluss: 7/16" Innengewinde mit Schraderöffner

auf Anfrage auch: 7/16" Außengewinde bzw. Lötanschluss



Typ	Ausschaltdruck A	Einschaltdruck	Anschluss A	Versandeinheit	Brutto-Preise + MwSt. in € / Stück
	bar	bar	inch	Stk.	
G60-H1100-650	-0,3	0,6	7/16	15	
G60-H1101-650	1,5	3,0	7/16	15	
G60-H1102-650	2,2	4,2	7/16	15	
G60-H1115-650	0,5	1,5	7/16	15	

Typ	Ausführung	Ausschaltdruck A	Einschaltdruck	Anschluss A	Versandeinheit	Brutto-Preise + MwSt. in € / Stück
		bar	bar	inch	Stk.	
G63-P3046-650	DWK	25,0	18,0	7/16	15	
G63-P3047-650	DWK	23,5	17,0	7/16	15	
G63-P3048-650	DWK	13,0	8,0	7/16	15	
G63-P3125-650	DWK	16,0	11,5	7/16	15	

NEU: PRESSOSTATE

FABRIKAT WILSPEC

SCHUTZART IP67

Standardanschluss: 7/16" Innengewinde mit Schraderöffner

optional:
mit 6mm-Cu-Rohr



Typ	Ausführung	Ausschalt- druck A	Einschaltdruck	Anschluss A	Kältemittel	verfügbar	auf Anfrage	Brutto-Preise + MwSt. in € / Stück
		bar	bar	inch				
HR10811B3-999-0002	DWK	18	13	7/16	R134A	x		
HR10811B3-999-0004	DWK	26	20	7/16	R404A	x		
HR10811B3-999-0006	DWK	28	21	7/16	R407C		x	
HR10811B3-999-0008	DWK	42	33	7/16	R410A		x	
HR10811A1-999-0010	DWFK	0,5	1,5	7/16	R134A		x	
HR10811A1-999-0012	DWFK	0,7	1,7	7/16	R404A		x	
HR10811A1-999-0014	DWFK	1,7	2,7	7/16	R407C		x	

LÖT-FILTERTROCKNER

Füllung	Anschlüsse Ø innen		Länge	Durchmesser	Netto-Preise + MwSt. in € / Stück		
	Eingang	Ausgang			einzeln	ab 50 Stück	ab 100 Stück
g	mm	mm	mm	mm			
10	6,10	2,50	91	16			
	6,10	3,10	100	19			
15	6,10	2,65	118	19			
	6,10	3,10	123	19			
	6,10	6,10	118	19			
30	6,10	3,10	130	30			
	6,10	6,10	130	30			

LÖT-FILTERTROCKNER

mit Doppeleingang

Füllung	Anschlüsse Ø innen		Länge	Durchmesser	Netto-Preise + MwSt. in € / Stück		
	2 Eingänge	Ausgang			einzeln	ab 50 Stück	ab 100 Stück
g	mm	mm	mm	mm			
15	je 6,10	3,10	123	19			
	je 6,10	6,10	128	19			

Trockenmittel: XH9

Geeignet für Kältemittel: R134a, R404A, R290, R600a

SCHRADER-VENTIL

mit oder ohne Cu-Rohr

inkl. Rändelkappe
und Ventileinsatz

Ausführung	Rohrlänge	Netto-Preise + MwSt. in € / Stück		
		einzeln	ab 50 Stück	ab 100 Stück
	mm			
Rohranschluss für 6-8-12mm Außen-Ø Bördel 7/16UNF	--			
wie oben, jedoch mit ein- gelötetem CU-Rohr A.-Ø 6mm	50 320			



KUPFER-KAPILLAR-DROSSELROHR

Durchmesser		Gewicht		Netto-Preise + MwSt. in € / Stück	
innen	außen	Gramm / Meter	Meter / kg	ab 5 kg	ab 10 kg
mm	mm				
0,80	2,00	24	42		
0,91	2,20	29	34		
1,00	2,00	23	44		
1,06	2,35	31	32		
1,25	2,75	43	23		
1,37	2,50	31	32		
1,50	3,00	48	21		
1,80	3,00	40	25		

SAUGLEITUNG

mit aufgelötetem Kapillarrohr - Anfertigung auf Anfrage

